sumco

Built For Happytimes

KR 125

Colores

Accesorios / Accessoires

Incluido de serie

Compris de série

Completo y Vistoso Cuadro de Instrumentos

Le Compteur Voyant et complet

KR125 - La vida es una aventura, y comienza aquí

Si te gusta la aventura, has llegado al sitio correcto. La KR125 fue construida para llevarte a lugares donde otras 125cc no se atreverían llegar. El diseño duro para asfalto y tierra es el resultado de un trabajo duro. Te encantará la dureza adaptable, suspensión de largo recorrido, y la conveniente potencia 4 tiempos con arranque eléctrico, ya sea de camping por el bosque o disfrutando de tus recorridos diarios.

KR125 - Toujours prête à partir

Si vous cherchez un trail 125 facile à vivre et à utiliser, vous allez adorer la KR125. Cette 125 vous emmènera où vous voulez en toute simplicité, facilement et sûrement : la KR125 est aussi à l'aise sur route qu'en tout-terrain. Son moteur quatre-temps à démarreur électrique est infatigable : un week-end à la campagne ou sillonner la ville pendant la semaine, la KR125 est toujours partante !

Caractéristiques	KR125 TR Kira	Características	KR125 TR Kira
Moteur		**Motor**	
Type	4 T, monocylindre, 2 valves	Tipo motor	4 T, monocilíndrico, 2 válvulas
Refroidissement	Refroidi par air	Sistema de refrigeración	Refrigerado por aire
Cylindrée	124.1 cc	Cilindrada	124.1 cc
Alésage x course	56.5 x 49.5 mm	Diámetro x carrera	56.5 x 49.5 mm
Taux de compression	9:1	Relación de compresión	9:1
Puissance maxi.	9.5 kW (13 ch) @ 8,250 tr/ min	Potencia máxima	9.5 kW (13HP) @ 8,250 rpm
Couple maxi.	8.5 Nm @ 6,900 tr/ min	Par máximo	8.5 Nm @ 6,900 rpm
Capacité du réservoir	10 litres	Cap. depósito comb.	10 litros
Transmission finale	Chaîne	Transmisión final	Cadena
Transmission	5 vitesses	Marchas	5 Marchas
Partie cycle		**Chassis**	
Suspension avant	Fourche inversée	Suspensión delantera	Horquilla invertida
Débattement avant	260 mm	Recorrido de rueda delantera	260 mm
Suspensión arrière	Bras oscillant	Suspensión trasera	Basculante
Débattement arrière	270 mm	Recorrido de rueda trasera	270 mm
Frein avant	Disque, Ø 280 mm	Freno delantero	Disco, Ø 280 mm
Frein arrière	Disque, Ø 220 mm	Freno trasero	Disco, Ø 220 mm
Pneu avant	3.00 x 21”	Neumático delantero	3.00 x 21”
Pneu arrière	4.10 x 18”	Neumático trasero	4.10 x 18”
Dimensions		**Dimensiones**	
Longueur hors tout	2100 mm	Longitud	2100 mm
Largeur hors tout	810 mm	Ancho	810 mm
Hauteur hors tout	1200 mm	Altura	1200 mm
Hauteur de selle	875 mm	Altura del asiento	875 mm
Empattement	1428 mm	Distancia entre ejes	1428 mm
Garde au sol	275 mm	Distancia mínima al suelo	275 mm
Poids à sec	123 kg	Peso en seco	123 kg

Las especificaciones y las fotografías podrían diferir ligeramente de los vehículos reales y pueden variarse sin previo aviso, y sin incurrir en la obligación de realizar dichos cambios a productos fabricados previamente. Cada modelo puede discontinuarse sin previo aviso. Vea a su tienda para conocer la ultima información en mejoras del producto incorporadas con posterioridad a esta publicación.

× Lleve siempre casco, gafas, y ropa protectora × Lea atentamente su Manual del Usuario
× Disfrute de la conducción de forma segura

Impreso en España KR125 Folleto 9999-141-1708-01 Fecha Impresión Ago.'08

Les photos et spécifications techniques peuvent à tous moments changer sans préavis pour l’amélioration du poduit. Chaque modèle peut être interrompu dans sa fabrication sans préavis. Renseignez-vous auprès de votre distribuiter concernant les éventuels changements.

+Portez toujours casque, de lunettes de protection, et vêtements avec protections +Lisez attentivement le Manuel de l’Utilisateur +Profitez de vote véhicule de la manière la plus sûre

Imprimé en Espagne KR125 Brochure 9999-141-1708-01 Date d’Impression Août ‘08

SUMCO TRADING, S.L.
08692 PUIG-REIG (SPAIN) Tel. 93.838.18.30 Fax. 93.838.18.31 Info@sumco-moto.com www.sumco-moto.com www.sumco.org

Distributeur / Distribuidor Sumco: